

PLAQUE GRILLADE GAZ LISSE SIMPLE

DIM 400*900*850

EN

The **Lux 980** frytop range consists of models for contact cooking with smooth, ribbed or mixed cooking surface with different modular width (half or full unit), with electric or gas heating, all with thermostatic temperature control. Cooking plate in smooth steel, smooth or lined with polished finishing. Built-in cooking plate to ensure maximum cleanliness.

FR

La gamme Frytop **Lux 980** se compose de modèles pour la cuisson par contact avec une surface de cuisson lisse, nervurée ou mixte avec différentes largeurs modulaires (demi ou unité complète), avec chauffage électrique ou gaz, le tout avec régulation thermostatique de la température. Plaque de cuisson en acier lisse, lisse ou doublé avec finition polie. Plaque de cuisson intégrée pour assurer une capacité de cuisson maximale.



LXFTBG94AL

Performances

- Temperature uniformity and precise thermostatic control from 145 °C to 290 °C (gas versions), and from 75 °C to 290 °C (electric versions), to cook also delicate food
- Possibility to differentiate cooking to optimize the cooking workflow

Cleanability

- New built-in cooking plates, welded on top to guarantee maximum cleanliness
- New removable splashguard (optional) to facilitate cleaning operations
- Limited number of screws to have surfaces without obstacles
- Removable bottom to facilitate cleaning the area underneath the machines

Ease of maintenance

- New chimney without screws quickly removable
- Rear technical compartment to facilitate connection to utilities
- Quick removal of the front panel for a immediate access to components

EN

Les performances

- Uniformité de la température et thermostatique précise régulation de 145 °C à 290 °C (versions gaz), et de 75 °C à 290 °C (versions électriques), pour cuisiner aussi des aliments délicats
- Possibilité de différencier les cuissons pour optimiser la flux de travail de cuisson

Nettoyabilité

- Nouvelles plaques de cuisson intégrées, soudées sur le dessus pour garantir une capacité de nettoyage maximale
- Nouveau pare-éclaboussures amovible (en option) pour faciliter opérations de nettoyage
- Nombre limité de vis pour avoir des surfaces sans obstacles
- Fond amovible pour faciliter le nettoyage de la zone sous les machines

Facilité d'entretien

- Cheminée neuve sans vis rapidement démontable
- Compartiment technique arrière pour faciliter la connexion aux services publics
- Retrait rapide du panneau avant pour une mise à jour immédiate accès aux composants

FR

Model	Cooking plate			Ext. dimensions (LxPxH) cm	Hotplate (LxPxH) cm	Burners 7 kW	El. elements 5 kW	Total kW	Supply	Gross w. Kg	Volume m ³
	Smooth	Lined	Chromed								
on open cabinet											
• LXFTBG94AL	•			40x90x85	39x72	1	-	8	-	63	0,5